

3787



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ANTIBLU SELECT 3787 é concebido para oferecer uma proteção eficaz contra fungos emboloradores e manchadores que atacam, descoloram e degradam a madeira sem secagem. ANTIBLU SELECT 3787 apresenta-se em duas embalagens, A e B, que são utilizadas em conjunto para maximizar o desempenho e a economia.

ANTIBLU SELECT 3787 Pack A contém uma mistura de três fungicidas destinada a dar um amplo espectro de atividade. ANTIBLU SELECT 3787 Pack B contém os co-formulantes para assegurar uma cobertura e penetração eficazes do produto como um todo. Ambos os pacotes se dissolvem em água para formar a solução de tratamento. ANTIBLU SELECT 3787 não contém quaisquer metais pesados ou fenóis clorados. ANTIBLU SELECT 3787 é adequado para aplicação tanto por imersão como em contínuo.

PROPRIEDADES PRINCIPAIS

SPECIFICATION	% w/w
IPBC	7,92
Propiconazol	4,00
Tebuconazol	2,00

ASPETO

Concentrados viscosos, cor de palha, solúveis em água.

VALIDADE

ANTIBLU SELECT 3787 tem um período de validade de 24 meses se mantido fora da luz solar direta e a uma temperatura entre + 5 ° C e + 25 ° C.

EMBALAGEM

Há três tipos de embalagem à escolha, todos de plástico:
 Recipientes de 1000 kg para venda a granel
 Tambores de 200 kg
 Barris de 25 kg

ESTABILIDADE

Os concentrados do ANTIBLU SELECT 3787 do Pack A e do Pack B são estáveis entre -15 ° C e + 35 ° C. Aconselha-se o armazenamento fora da luz solar direta, nas embalagens originais. Em nenhuma circunstância se aconselha que seja feita a mistura e armazenamento dos Pack A e B do ANTIBLU SELECT 3787 antes da diluição em água.

INFLAMABILIDADE

ANTIBLU SELECT 3787 não é inflamável, mas os recipientes expostos ao fogo devem ser mantidos frios por aspersão com água.

COMPATIBILIDADE COM OUTROS PRODUTOS

ANTIBLU SELECT 3787 não deve ser misturado com outros produtos de prevenção do azulamento até que a compatibilidade tenha sido testada e autorizada pela Arch Timber Protection.

Madeira tratada com produtos à base de cobre não deve ser posteriormente tratada com ANTIBLU SELECT 3787 ou outros produtos ANTIBLU SELECT.

Se a madeira for tratada com um produto conservante antes do tratamento com ANTIBLU SELECT 3787, consulte a Arch Timber Protection para aconselhamento em relação a questões de compatibilidade.

PROPRIEDADES DA SUPERFÍCIE DE MADEIRA TRATADA

A madeira tratada não emite odor, nem apresenta alteração de cor ou resíduos à superfície.

ASPETOS DO DESEMPENHO

ANTIBLU SELECT 3787 dará proteção contra ataques durante a secagem, armazenamento e transporte. Numerosos ensaios de campo foram realizados e confirmaram o excelente desempenho do ANTIBLU SELECT 3787. Deve ser solicitado parecer à Arch Timber Protection quanto às adequadas concentrações para cada aplicação.

INSTRUÇÕES

MODO DE APLICAÇÃO

ANTIBLU SELECT 3787 é fornecido na forma de duas embalagens concentradas que se dissolvem em água, sem necessidade de aquecimento, de modo a formar uma solução de tratamento estável pronta a usar. O produto pode ser aplicado por métodos de imersão ou de dilúvio. A Arch Timber Protection pode fornecer mais informações sobre métodos de tratamento adequados.

MISTURA

ANTIBLU SELECT 3787 Pack A é irritante para os olhos e para peles sensíveis. ANTIBLU SELECT 3787 Pack B está classificado como nocivo e corrosivo. Use roupas de proteção, nomeadamente macacões impermeáveis, luvas de borracha sintética / PVC e proteção para os olhos ao manusear estas embalagens de concentrado.

Os concentrados devem ser doseados em sistemas fechados. A Arch Timber Protection pode fornecer mais informações sobre sistemas adequados de dosagem manuais e automatizados.

CONCENTRAÇÃO RECOMENDADA

A concentração de ANTIBLU SELECT 3787 Packs A e B, necessária para fornecer a proteção desejada, vai depender de muitos fatores, tais como tipo de madeira, condições de armazenamento, configurações de empilhamento e clima. Será, portanto, específica a concentração para cada situação e as necessidades de cada utilizador.

GUIA DE TRATAMENTO

A madeira deve ser tratada mal seja serrada ou descascada. Como acontece com todos os produtos anti-azulamento, ANTIBLU SELECT 3787 não é adequado como solução para madeira que já tenha sido manchada.

O armazenamento de madeira tratada deve ser feito em local coberto ou de uma maneira que impeça o contacto com o solo ou a água.

Tanques de cimento devem ser revestidos com um revestimento aprovado antes de ser usados.

Mais informação encontra-se disponível na Arch Timber Protection.

EQUIPAMENTO E HIGIENE

Os tanques de imersão devem estar em espaço coberto numa área específica impermeável, capaz de conter o volume total do líquido armazenado nos depósitos.

Uma limpeza regular dos tanques de imersão ajudará a evitar a formação de serradura e resíduos que podem ser prejudiciais ao desempenho do produto e podem contaminar a madeira.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

Os recipientes vazios devem ser bem lavados e eliminados por um método aprovado pela autoridade local de recolha de lixo, tais como a incineração. Em muitos países da UE, é realizado um serviço de recolha pelo fornecedor dos recipientes de 1000 litros. A água da lavagem pode ser usada na elaboração de solução.

Os resíduos de madeira tratada devem ser eliminados por um método aprovado pela autoridade local. O uso de aterros sanitários ou incineração de resíduos de madeira tratada são métodos apropriados para a sua eliminação.

Resíduos tratados não devem ser usados para fazer a cama aos animais. Soluções concentradas e diluídas de ANTIBLU SELECT 3787 devem ser eliminadas como resíduos perigosos em conformidade com os requisitos da autoridade local. Não queime o concentrado.

Para mais informações sobre métodos de eliminação entre em contacto com a Arch Timber Protection. Recomenda-se que sejam seguidas práticas de minimização de resíduos.

CONTROLE DE QUALIDADE

Um método simples de teste "em duas etapas" está disponível para medir a concentração de ambos os ANTIBLU SELECT 3787 Pack A e B no local. Recomenda-se que, diariamente, sejam efectuados controlos no local pelo utilizador.

Além disso, uma amostra de solução de tratamento pronta a usar deve ser enviada à Arch Timber Protection de dois em dois meses. Isto irá permitir uma análise muito precisa da solução de tratamento de forma regular.

ASPECTOS DE SEGURANÇA E SAÚDE

ANTIBLU SELECT 3787 destina-se a fornecer proteção à madeira sem causar um perigo para o ambiente ou para aqueles que utilizam o produto. Como com todos os biocidas, poderão ocorrer situações perigosas, se não forem tomadas as devidas precauções e procedimentos de segurança. Portanto, é importante que sejam tomadas as seguintes medidas para garantir que os riscos sejam minimizados. São apresentados mais detalhes na respetiva ficha técnica de segurança.

MANIPULAÇÃO DO CONCENTRADO ANTIBLU SELECT 3787

O pack A é irritante para os olhos e para pele sensível. O Pack B é classificado como nocivo e corrosivo.

Use vestuário de proteção adequado, nomeadamente macacão impermeável, luvas sintéticas/ PVC e óculos de proteção quando manipular embalagens de concentrado.

Os concentrados devem ser doseados em sistemas fechados para evitar a exposição.

MANIPULAÇÃO DE SOLUÇÕES COM ANTIBLU SELECT 3787 DILUÍDO

Embora as soluções diluídas sejam menos perigosas do que na forma concentrada, devem ser tomadas as mesmas precauções, e ser usada a mesma roupa de proteção quando há qualquer risco de entrar em contacto com a solução.

MANIPULAÇÃO DA MADEIRA TRATADA COM ANTIBLU SELECT 3787

Os operadores devem usar roupas protetoras, avental impermeável, luvas de borracha sintética/ PVC e proteção para os olhos quando manipularem madeira recém tratada. Depois de manipular madeira tratada, os operadores devem observar medidas de higiene sensatas como lavar as mãos e roupas contaminadas ou materiais de segurança.

Uma vez seca, a madeira tratada com ANTIBLU SELECT 3787 não necessita de precauções especiais de manipulação.

A madeira recém-tratada deve ser armazenada em local coberto ou numa área onde as emissões para o solo e para a água possam ser evitadas.

SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS PRIMEIROS SOCORROS DE EMERGÊNCIA

Estas recomendações aplicam-se a ambas as embalagens.

CONTATO COM OS OLHOS: Lave imediatamente os olhos com água corrente limpa durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico e mostre esta ficha técnica do produto e a ficha técnica de segurança.

CONTACTO COM A PELE: Remova roupa contaminada, lave a pele com água e detergente suave. Consulte um médico se a pele se tornar inflamada e mostre esta ficha técnica do produto e a ficha técnica de segurança.

INALAÇÃO: Remova imediatamente a pessoa afetada para zona de ar puro. Consulte um médico e mostre esta ficha técnica do produto e a ficha técnica de segurança.

INGESTÃO: Procure assistência médica imediata e mostre esta ficha técnica do produto e a ficha técnica de segurança.

No caso de ingestão acidental de ANTIBLU SELECT 3787, não provoque o vômito. Enxague a boca com água, mas não engula. Em seguida, beba água, sorvendo lentamente, e procure imediatamente assistência médica.

EM CASO DE INCÊNDIO

Se os recipientes forem sujeitos ao fogo, mantenha-os frios, por pulverização com água. Qualquer incêndio deve ser extinto com químico seco, espuma ou neblina de água. NÃO UTILIZE JATO DE ÁGUA. Se envolvido em fogo, ANTIBLU SELECT 3787 desprenderá vapores tóxicos e o pessoal na vizinhança deve usar equipamento de respiração.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para mais informações contacte os Serviços ao Cliente da Arch Timber Protection no endereço abaixo.



Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire, WF10 2JT.

Tel: +44 (0)1977 714000 Fax: +44 (0)1977 714001

E-Mail: timberprotectionadvice.ukca@lonza.com

www.archtimberprotection.co.uk

EM CASO DE EMERGÊNCIA TELEFONE 01235 239670 (24 horas).

™ ANTIBLU é uma marca registada da Arch Timber Protection.

Aviso: Embora tenha feito o possível para garantir que a informação contida neste documento é precisa e fidedigna, a Arch Timber Protection não assume essa garantia e não aceita qualquer responsabilidade quanto ao rigor desta informação.

A Arch Timber Protection actualiza a sua informação como e quando necessário. Assure-se que tem a informação atualizada.

A Arch Timber Protection é uma empresa da Lonza.